

FULL CIRCLESPRINKLER SIMILAR AMBO

آبیاش تمام دور مدل آمبو



اینچ INCH	1 1/2
NET WEIGHT وزن	1470 G
سایز SIZE	39X27

یک آبیاش با آبدهی متوسط برای آبیاری تمام دور. این آبیاش مجهز به نازل های قابل تعویض می باشد که در فشارهای مختلف، شعاع پاشش و آبدهی مورد نیاز را با توزیع یکنواخت در سراسر منطقه آبیاری شده فراهم می کند. سادگی، انعطاف پذیری، عمر طولانی، عملکرد مناسب و یکبار سرویس رایگان از ویژگی های برجسته آن است که می توان آن را برای هر نوع کشت و مزرعه ای پیشنهاد کرد

U Nozzle diameter	P Pressure	G Jet length	Q Capacity		O Values for a single sprinkler		□ square pattern			△ Triangular pattern				
					S Irrigated area	I Rainfall per hour	D Distance of the sprinklers on the pipeline	S Irrigated area	I Rainfall per hour	D Distance of the sprinklers on the pipeline	D1 Distance between 2 contiguous pipelines	S Irrigated area	I Rainfall per hour	
mm	atm	m	l/min	m <sup>3</sup> /h	m <sup>2</sup>	mm/h	m	m <sup>2</sup>	mm/h	m	m	m <sup>2</sup>	mm/h	
7	1.5	15	69	4.2	707	5.9	21	441	9.4	26	23	574	7.3	
	2	16	80	4.8	804	6.0	22	484	9.9	27	24	653	7.4	
	2.5	17	89	5.3	907	5.9	24	576	9.3	29	26	737	7.2	
	3	17.5	98	5.9	962	6.1	25	625	9.4	30	26	781	7.5	
7	4	19	113	6.8	1134	6.0	27	729	9.3	32	29	921	7.4	
	5	20	127	7.6	1256	6.0	28	784	9.7	34	30	1020	7.4	
	7	1.5	16	86	5.1	804	6.3	22	484	10.5	27	24	648	7.8
2		17.5	99	5.9	962	6.1	24	576	10.2	30	26	780	7.5	
2.5		18.5	109	6.6	1075	6.1	26	676	9.7	31	28	873	7.5	
3		19.5	121	7.2	1194	6.0	27	729	9.9	33	29	957	7.5	
4		21	140	8.3	1385	6.0	29	841	9.9	36	31	1116	7.4	
8	5	22.5	155	9.3	1590	5.8	32	1024	9.1	38	34	1291	7.2	
	7	2	18.5	114	6.8	1075	6.3	26	676	10.1	31	28	873	7.8
		2.5	20	127	7.6	1200	6.3	27	729	10.5	33	29	975	7.8
		3	21	139	8.4	1339	6.2	29	841	9.9	35	31	1087	7.7
		4	23	161	9.6	1591	6.1	32	1024	9.4	38	34	1292	7.5
9	5	24.5	180	10.8	1885	5.7	35	1225	8.8	42	37	1531	7.0	
	7	2	19	130	7.8	1134	6.8	25	625	12.4	31	27	837	9.3
		2.5	21	144	8.7	1385	6.3	30	900	9.6	36	32	1125	7.7
		3	22	159	9.5	1520	6.2	29	841	11.3	36	31	1116	8.5
		4	24.5	184	11.0	1885	5.8	32	1024	10.7	39	34	1326	8.3
10	5	26.5	207	12.3	2205	5.6	34	1156	10.6	42	36	1512	8.1	
	7	2	21	169	10.0	1385	7.2	27	729	13.8	33	29	957	10.5
		2.5	23.0	187	11.2	1661	6.8	32	1024	11.0	39	35	1349	8.3
		3	24.5	207	12.3	1885	6.5	31	961	12.8	38	33	1254	9.8
		4	27	239	14.2	2289	6.2	35	1225	11.6	43	37	1591	8.9
12	5	28	269	15.9	2462	6.4	38	1444	11.0	47	41	1927	8.2	

ADJUSTABLE SPRINKLER **SIMILAR AMBO**

آبیاش تنظیمی مدل آمو



اینچ INCH	1 1/2
NET WEIGHT وزن	1480 G
سایز SIZE	39X27

یک آبیاش با آبدهی متوسط برای آبیاری تمام دور و تنظیمی. این آبیاش مجهز به نازل های قابل تعویض و دارای قابلیت تنظیم قطاع پاشش می باشد که در فشارهای مختلف، شعاع پاشش و آبدهی مورد نیاز را با توزیع یکنواخت در سراسر منطقه تعیین شده برای آبیاری فراهم می کند. سادگی، انعطاف پذیری، عمر طولانی، عملکرد مناسب و یکبار سرویس رایگان از ویژگی های برجسته آن است، که می توان آن را برای هر نوع .. کشت و مزرعه ای پیشنهاد کرد

U Nozzle diameter	P Pressure	G Jet length	Q Capacity		O Values for a single sprinkler		□ square pattern			△ Triangular pattern			
					S Irrigated area	I Rainfall per hour	D Distance of the sprinklers on the pipeline	S Irrigated area	I Rainfall per hour	D Distance of the sprinklers on the pipeline	D1 Distance between 2 contiguous pipelines	S Irrigated area	I Rainfall per hour
mm	atm	m	l/min	m <sup>3</sup> /h	m <sup>2</sup>	mm/h	m	m <sup>2</sup>	mm/h	m	m	m <sup>2</sup>	mm/h
7	1.5	15	69	4.2	707	5.9	21	441	9.4	26	23	574	7.3
	2	16	80	4.8	804	6.0	22	484	9.9	27	24	653	7.4
	2.5	17	89	5.3	907	5.9	24	576	9.3	29	26	737	7.2
	3	17.5	98	5.9	962	6.1	25	625	9.4	30	26	781	7.5
	4	19	113	6.8	1134	6.0	27	729	9.3	32	29	921	7.4
7	5	20	127	7.6	1256	6.0	28	784	9.7	34	30	1020	7.4
	1.5	16	86	5.1	804	6.3	22	484	10.5	27	24	648	7.8
	2	17.5	99	5.9	962	6.1	24	576	10.2	30	26	780	7.5
	2.5	18.5	109	6.6	1075	6.1	26	676	9.7	31	28	873	7.5
	3	19.5	121	7.2	1194	6.0	27	729	9.9	33	29	957	7.5
8	4	21	140	8.3	1385	6.0	29	841	9.9	36	31	1116	7.4
	5	22.5	155	9.3	1590	5.8	32	1024	9.1	38	34	1291	7.2
	2	18.5	114	6.8	1075	6.3	26	676	10.1	31	28	873	7.8
	2.5	20	127	7.6	1200	6.3	27	729	10.5	33	29	975	7.8
	3	21	139	8.4	1339	6.2	29	841	9.9	35	31	1087	7.7
9	4	23	161	9.6	1591	6.1	32	1024	9.4	38	34	1292	7.5
	5	24.5	180	10.8	1885	5.7	35	1225	8.8	42	37	1531	7.0
	2	19	130	7.8	1134	6.8	25	625	12.4	31	27	837	9.3
	2.5	21	144	8.7	1385	6.3	30	900	9.6	36	32	1125	7.7
	3	22	159	9.5	1520	6.2	29	841	11.3	36	31	1116	8.5
10	4	24.5	184	11.0	1885	5.8	32	1024	10.7	39	34	1326	8.3
	5	26.5	207	12.3	2205	5.6	34	1156	10.6	42	36	1512	8.1
	2	21	169	10.0	1385	7.2	27	729	13.8	33	29	957	10.5
7	2.5	23.0	187	11.2	1661	6.8	32	1024	11.0	39	35	1349	8.3
	3	24.5	207	12.3	1885	6.5	31	961	12.8	38	33	1254	9.8
	4	27	239	14.2	2289	6.2	35	1225	11.6	43	37	1591	8.9
	5	28	269	15.9	2462	6.4	38	1444	11.0	47	41	1927	8.2

## FULL CIRCLE ALFA 24

## آبیاش تمام دور آلفا 24



اینچ INCH	1
وزن NET WEIGHT	400 G
سایز SIZE	17*18

یک آبیاش با آبدهی متوسط برای آبیاری تمام دور و تنظیمی. این آبیاش مجهز به نازل های قابل تعویض و دارای قابلیت تنظیم قطاع پاشش می باشد که در فشارهای مختلف، شعاع پاشش و آبدهی مورد نیاز را با توزیع یکنواخت در سراسر منطقه تعیین شده برای آبیاری فراهم می کند. سادگی، انعطاف پذیری، عمر طولانی، عملکرد مناسب و یکبار سرویس رایگان از ویژگی های برجسته آن است، که می توان آن را برای هر نوع کشت و مزرعه ای پیشنهاد کرد

Nozzle diameter	Operating pressure	Jet length	Flow			● ■ ▲													
						single sprinkler		square pattern			Triangular pattern								
						Irrigated area	Rainfall intensity	Sprinklers distance on the pipeline	Irrigated area	Rainfall intensity	Sprinklers distance on the pipeline	Distance between 2 pipelines in a row	Irrigated area	Rainfall intensity					
mm	atm	m	l/s	l/min	m <sup>3</sup> /h	m <sup>2</sup>	mm/h	m	m <sup>2</sup>	mm/h	m	m	m <sup>2</sup>	mm/h					
7	2.5	20	0.76	46	2.7	1254	2.2	29	816	3.4	35	31	1061	2.6					
	3	21	0.83	50	3.0	1329	2.3	29	864	3.5	36	32	1125	2.7					
	4	21.5	0.96	58	3.5	1393	2.5	30	906	3.8	37	32	1179	2.9					
	5	22.5	1.07	64	3.9	1526	2.5	32	992	3.9	38	34	1291	3.0					
8	2.5	21	1.02	61	3.7	1329	2.8	29	864	4.2	36	32	1125	3.3					
	3	21.5	1.11	67	4.0	1393	2.9	30	906	4.4	37	32	1179	3.4					
	4	22.5	1.28	77	4.6	1526	3.0	32	992	4.7	38	34	1291	3.6					
	5	23.5	1.43	86	5.2	1665	3.1	33	1082	4.8	40	35	1408	3.7					
9	2.5	21	1.29	77	4.6	1329	3.5	29	864	5.4	36	32	1125	4.1					
	3	22	1.41	84	5.1	1459	3.5	31	949	5.3	37	33	1234	4.1					
	4	23	1.62	97	5.8	1594	3.7	32	1037	5.6	39	35	1349	4.3					
	5	24	1.81	109	6.5	1736	3.8	34	1129	5.8	41	36	1469	4.4					
10	2.5	21	1.29	77	4.6	1329	3.5	29	864	5.4	36	32	1125	4.1					
	3	22	1.41	84	5.1	1459	3.5	31	949	5.3	37	33	1234	4.1					
	4	23	1.62	97	5.8	1594	3.7	32	1037	5.6	39	35	1349	4.3					
	5	24	1.81	109	6.5	1736	3.8	34	1129	5.8	41	36	1469	4.4					
11	3	22.5	1.73	104	6.2	1526	4.1	32	992	6.3	38	34	1291	4.8					
	4	24	2.00	120	7.2	1736	4.1	34	1129	6.4	41	36	1469	4.9					
	5	25	2.23	134	8.0	1884	4.3	35	1225	6.6	43	38	1594	5.0					
	6	26.5	2.44	146	8.8	2117	4.2	37	1376	6.4	45	40	1791	4.9					
11	3	23	2.09	125	7.5	1594	4.7	32	1037	7.2	39	35	1349	5.6					
	4	24.5	2.40	144	8.7	1809	4.8	34	1176	7.4	42	37	1531	5.7					
	5	26.5	2.68	161	9.7	2117	4.6	37	1376	7.0	45	40	1791	5.4					
	6	27	2.94	176	10.6	2197	4.8	38	1429	7.4	46	41	1859	5.7					

FULL CIRCLE SPRINKLER **SIMILAR KOMET**

آبیاش تمام دور مدل کامت



اینچ INCH	1 1/2
NETWEIGHT وزن	1270G
سایز SIZE	26X38

یک آبیاش با آبدهی متوسط برای آبیاری تمام دور. این آبیاش مجهز به نازل های قابل تعویض می باشد که در فشارهای مختلف، شعاع پاشش و آبدهی مورد نیاز را با توزیع یکتواخت در سراسر منطقه آبیاری شده فراهم می کند. سادگی، انعطاف پذیری، عمر طولانی، عملکرد مناسب و یکبار سرویس رایگان از ویژگی های برجسته آن است، که می توان آن را برای هر نوع کشت و مزرعه ای پیشنهاد کرد.

Nozzle	Pressure	Throw	Flow		Surface	Precipitation rate	▲ Set-up			■ Set-up			
							Spacing	Surface	Precipitation rate	Spacing	Surface	Precipitation rate	
													m <sup>3</sup> /h
mm	bar	m	m <sup>3</sup> /h	l/sec	m <sup>2</sup>	mm/h	max. m	m <sup>2</sup>	mm/h	max. m	m <sup>2</sup>	mm/h	
7&7	2	18.0	4.147	1.152	983	4.22	27	* 31	837	5.0	24	576	7.20
	3	20.5	5.080	1.411	1249	4.07	30	* 35	1050	4.8	28	784	6.48
	4	22.0	5.868	1.630	1504	3.90	33	* 38	1254	4.7	30	900	6.52
	5	24.0	6.559	1.822	1719	3.81	36	* 41	1476	4.4	33	1089	6.02
	6	25.0	7.186	1.996	1829	3.93	37	* 43	1591	4.5	34	1156	6.22
7&8	2	19.5	5.152	1.431	1116	4.62	29	* 33	957	5.4	27	729	7.07
	3	22.0	6.307	1.752	1439	4.38	33	* 38	1254	5.0	30	900	7.01
	4	24.0	7.279	2.022	1780	4.09	36	* 41	1476	4.9	33	1089	6.68
	5	26.0	8.140	2.261	2142	3.80	39	* 44	1716	4.7	36	1296	6.28
	6	27.0	8.921	2.478	2223	4.01	40	* 46	1840	4.8	37	1369	6.52
7&10	2	21.0	6.815	1.893	1199	5.68	31	* 36	1116	6.1	29	841	8.10
	3	24.0	8.356	2.321	1608	5.20	36	* 41	1476	5.7	33	1089	7.67
	4	26.0	9.666	2.685	2046	4.73	39	* 44	1716	5.6	36	1296	7.46
	5	28.0	10.814	3.004	2464	4.39	42	* 48	2016	5.4	38	1444	7.49
	6	30.0	11.862	3.295	2737	4.33	45	* 51	2295	5.2	41	1681	7.06
7&12	2	23.0	9.104	2.529	1323	6.88	34	* 39	1326	6.9	31	961	9.47
	3	25.5	11.178	3.105	1821	6.14	38	* 44	1672	6.7	35	1225	9.12
	4	28.0	12.924	3.590	2319	5.57	42	* 48	2016	6.4	38	1444	8.95
	5	30.0	14.465	4.018	2838	5.10	45	* 51	2295	6.3	41	1681	8.60
	6	32.0	15.862	4.406	3238	4.90	48	* 55	2640	6.0	44	1936	8.19

ADJUSTABLE SPRINKLER **SIMILAR KOMET**

آبیاش تنظیمی مدل کامت



اینچ INCH	1 1/2
NET WEIGHT وزن	1280G
سایز SIZE	26X38

یک آبیاش با آبدهی متوسط برای آبیاری تمام دور و تنظیمی. این آبیاش مجهز به نازل های قابل تعویض و دارای قابلیت تنظیم قطاع پاشش می باشد که در فشارهای مختلف، شعاع پاشش و آبدهی مورد نیاز را با توزیع یکنواخت در سراسر منطقه تعیین شده برای آبیاری فراهم می کند. سادگی، انعطاف پذیری، عمر طولانی، عملکرد مناسب و یکبار سرویس رایگان از ویژگی های برجسته آن است، که می توان آن را برای هر نوع کشت و مزرعه ای پیشنهاد کرد

Nozzle	Pressure	Throw	Flow		Surface	Precipitation rate	▲ Set-up			■ Set-up			
							max. m	Surface	Precipitation rate	max. m	Surface	Precipitation rate	
													m <sup>3</sup> /h
mm	bar	m	m <sup>3</sup> /h	l/sec	m <sup>2</sup>	mm/h	max. m	m <sup>2</sup>	mm/h	max. m	m <sup>2</sup>	mm/h	
7&7	2	18.0	4.147	1.152	983	4.22	27	* 31	837	5.0	24	576	7.20
	3	20.5	5.080	1.411	1249	4.07	30	* 35	1050	4.8	28	784	6.48
	4	22.0	5.868	1.630	1504	3.90	33	* 38	1254	4.7	30	900	6.52
	5	24.0	6.559	1.822	1719	3.81	36	* 41	1476	4.4	33	1089	6.02
	6	25.0	7.186	1.996	1829	3.93	37	* 43	1591	4.5	34	1156	6.22
7&8	2	19.5	5.152	1.431	1116	4.62	29	* 33	957	5.4	27	729	7.07
	3	22.0	6.307	1.752	1439	4.38	33	* 38	1254	5.0	30	900	7.01
	4	24.0	7.279	2.022	1780	4.09	36	* 41	1476	4.9	33	1089	6.68
	5	26.0	8.140	2.261	2142	3.80	39	* 44	1716	4.7	36	1296	6.28
	6	27.0	8.921	2.478	2223	4.01	40	* 46	1840	4.8	37	1369	6.52
7&10	2	21.0	6.815	1.893	1199	5.68	31	* 36	1116	6.1	29	841	8.10
	3	24.0	8.356	2.321	1608	5.20	36	* 41	1476	5.7	33	1089	7.67
	4	26.0	9.666	2.685	2046	4.73	39	* 44	1716	5.6	36	1296	7.46
	5	28.0	10.814	3.004	2464	4.39	42	* 48	2016	5.4	38	1444	7.49
	6	30.0	11.862	3.295	2737	4.33	45	* 51	2295	5.2	41	1681	7.06
7&12	2	23.0	9.104	2.529	1323	6.88	34	* 39	1326	6.9	31	961	9.47
	3	25.5	11.178	3.105	1821	6.14	38	* 44	1672	6.7	35	1225	9.12
	4	28.0	12.924	3.590	2319	5.57	42	* 48	2016	6.4	38	1444	8.95
	5	30.0	14.465	4.018	2838	5.10	45	* 51	2295	6.3	41	1681	8.60
	6	32.0	15.862	4.406	3238	4.90	48	* 55	2640	6.0	44	1936	8.19



## FULL CIRCLE SPRINKLER SIMILAR PERROT ZK30

## آبپاش تمام دور سارو مدل ZK30



اینچ INCH	1
NETWEIGHT وزن	786G
سایز SIZE	17X17

این آبپاش تشکیل شده از برنج آلیاژی بخصوصی فولاد ضدزنگ و پلاستیک مهندسی نشکن که به دو صورت تمام دور و تنظیمی در مزارع و فضای سبز استفاده گردیده میگردد

قطر نازل mm	شمار (بار)					آرایش (متر*متر)									
	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar	
	شمار پخش (متر)					سایز پخش (متر)									
						suitable distance between Sprinkler (متر) حد اکثر فاصله کاربرد در آرایش (متر)									
7	19.9	20.8	21.8	22.9	23.7	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24
8	20.8	21.8	23.0	24.1	25.1	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24
9	21.3	22.6	24.2	25.3	26.4	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24
10	21.9	23.5	25.3	26.4	27.6	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30
11	22.6	24.4	26.5	27.6	28.9	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30
	تبدیل (متر مکعب بر ساعت)					دو نازل: شدت پخش (میلیمتر بر ساعت)									
7	3.2	3.7	4.2	4.6	4.9	4.4	5.6	5.1	6.4	5.8	7.2	6.3	7.9	6.8	8.6
8	4.0	4.6	5.2	5.7	6.2	5.5	6.9	6.4	8.0	7.2	9.0	7.9	9.9	8.6	10.7
9	5.0	5.8	6.5	7.2	7.8	7.0	8.8	8.1	10.1	9.1	11.4	10.0	12.5	10.8	13.5
10	6.2	7.2	8.1	8.9	9.5	5.8	6.9	6.7	8.0	7.5	9.0	8.2	9.8	8.8	10.6
11	7.5	8.7	9.7	10.7	11.5	7.0	8.3	8.0	9.7	9.0	10.8	9.9	11.9	10.7	12.8
	شدت پخش (میلیمتر بر ساعت)					سه نازل: شدت پخش (میلیمتر بر ساعت)									
7	3.4	3.9	4.4	4.8	5.2	4.8	6.0	5.5	6.9	6.1	7.6	6.7	8.4	7.3	9.1
8	4.4	5.1	5.6	6.2	6.7	6.1	7.6	7.0	8.8	7.8	9.8	8.6	10.7	9.3	11.6
9	5.5	6.3	7.0	7.7	8.3	7.6	9.5	8.7	10.9	9.7	12.2	10.7	13.4	11.5	14.4
10	6.6	7.6	8.5	9.3	10.1	6.1	7.4	7.1	8.5	7.9	9.5	8.6	10.4	9.4	11.2
11	7.9	9.1	10.2	11.1	12.0	7.3	8.8	8.4	10.1	9.4	11.3	10.3	12.4	11.2	13.4

ADJUSTABLE SPRINKLER SIMILAR PERROT ZK30

آبیاش تنظیمی سارو مدل ZK30



اینچ INCH	1
NETWEIGHT وزن	786G
سایز SIZE	17X17

این آبیاش تشکیل شده از برنج آلیاژی بخصوصی فولاد ضدزنگ و پلاستیک مهندسی نشکن که به دو صورت تمام دور و تنظیمی در مزارع و فضای سبز استفاده گردیده میگردد

قطر نازل mm	فشار (بار)					آرایش (متر*متر)									
	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar	
	شعاع پاشش (متر)					سایز قابل استفاده بین اسپرینکلر (متر)									
7	19.9	20.8	21.8	22.9	23.7	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24
8	20.8	21.8	23.0	24.1	25.1	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24
9	21.3	22.6	24.2	25.3	26.4	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24
10	21.9	23.5	25.3	26.4	27.6	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30
11	22.6	24.4	26.5	27.6	28.9	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30
	آبدهی (متر مکعب بر ساعت)					دو نازل: شدت پاشش (میلیمتر بر ساعت)									
7	3.2	3.7	4.2	4.6	4.9	4.4	5.6	5.1	6.4	5.8	7.2	6.3	7.9	6.8	8.6
8	4.0	4.6	5.2	5.7	6.2	5.5	6.9	6.4	8.0	7.2	9.0	7.9	9.9	8.6	10.7
9	5.0	5.8	6.5	7.2	7.8	7.0	8.8	8.1	10.1	9.1	11.4	10.0	12.5	10.8	13.5
10	6.2	7.2	8.1	8.9	9.5	5.8	6.9	6.7	8.0	7.5	9.0	8.2	9.8	8.8	10.6
11	7.5	8.7	9.7	10.7	11.5	7.0	8.3	8.0	9.7	9.0	10.8	9.9	11.9	10.7	12.8
	شدت پاشش (میلیمتر بر ساعت)					سه نازل: شدت پاشش (میلیمتر بر ساعت)									
7	3.4	3.9	4.4	4.8	5.2	4.8	6.0	5.5	6.9	6.1	7.6	6.7	8.4	7.3	9.1
8	4.4	5.1	5.6	6.2	6.7	6.1	7.6	7.0	8.8	7.8	9.8	8.6	10.7	9.3	11.6
9	5.5	6.3	7.0	7.7	8.3	7.6	9.5	8.7	10.9	9.7	12.2	10.7	13.4	11.5	14.4
10	6.6	7.6	8.5	9.3	10.1	6.1	7.4	7.1	8.5	7.9	9.5	8.6	10.4	9.4	11.2
11	7.9	9.1	10.2	11.1	12.0	7.3	8.8	8.4	10.1	9.4	11.3	10.3	12.4	11.2	13.4



FULL CIRCLE SPRINKLER SIMILAR PERROT ZK30

آبیاش تمام دور سارو مدل ZK30



اینچ INCH	1
NETWEIGHT وزن	786G
سایز SIZE	17X17

این آبیاش تشکیل شده از برنج آلیاژی بخصوصی فولاد ضدزنگ و پلاستیک مهندسی نشکن که به دو صورت تمام دور و تنظیمی در مزارع و فضای سبز استفاده گردیده میگردد

متر نازل mm	فشار (بار)					آرایش (متر*متر)									
	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar	
	شعاع پخش (متر)					فاصله کاربندی در آرایش (متر)									
	suitable distance between Sprinkler					suitable distance between Sprinkler									
7	19.9	20.8	21.8	22.9	23.7	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24
8	20.8	21.8	23.0	24.1	25.1	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24
9	21.3	22.6	24.2	25.3	26.4	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24
10	21.9	23.5	25.3	26.4	27.6	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30
11	22.6	24.4	26.5	27.6	28.9	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30
	آبدهی (متر مکعب در ساعت)					دو نرله: مدت پاشش (میلیمتر در ساعت)									
7	3.2	3.7	4.2	4.6	4.9	4.4	5.6	5.1	6.4	5.8	7.2	6.3	7.9	6.8	8.6
8	4.0	4.6	5.2	5.7	6.2	5.5	6.9	6.4	8.0	7.2	9.0	7.9	9.9	8.6	10.7
9	5.0	5.8	6.5	7.2	7.8	7.0	8.8	8.1	10.1	9.1	11.4	10.0	12.5	10.8	13.5
10	6.2	7.2	8.1	8.9	9.5	5.8	6.9	6.7	8.0	7.5	9.0	8.2	9.8	8.8	10.6
11	7.5	8.7	9.7	10.7	11.5	7.0	8.3	8.0	9.7	9.0	10.8	9.9	11.9	10.7	12.8
	مدت پاشش (میلیمتر در ساعت)					سه نرله: مدت پاشش (میلیمتر در ساعت)									
7	3.4	3.9	4.4	4.8	5.2	4.8	6.0	5.5	6.9	6.1	7.6	6.7	8.4	7.3	9.1
8	4.4	5.1	5.6	6.2	6.7	6.1	7.6	7.0	8.8	7.8	9.8	8.6	10.7	9.3	11.6
9	5.5	6.3	7.0	7.7	8.3	7.6	9.5	8.7	10.9	9.7	12.2	10.7	13.4	11.5	14.4
10	6.6	7.6	8.5	9.3	10.1	6.1	7.4	7.1	8.5	7.9	9.5	8.6	10.4	9.4	11.2
11	7.9	9.1	10.2	11.1	12.0	7.3	8.8	8.4	10.1	9.4	11.3	10.3	12.4	11.2	13.4

ADJUSTABLE SPRINKLER SIMILAR PERROT ZK30

آبیاش تنظیمی سارو مدل ZK30



اینچ INCH	1
NETWEIGHT وزن	786G
سایز SIZE	17X17

این آبیاش تشکیل شده از برنج آلیاژی بخصوصی فولاد ضدزنگ و پلاستیک مهندسی نشکن که به دو صورت تمام دور و تنظیمی در مزارع و فضای سبز استفاده گردیده میگردد

قطر لوله mm	فشار (بار)					تراش (متر*متر)									
	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar	
	تیمار پاش (متر)					فاصله مناسب بین اسپرینکلر (متر)									
7	19.9	20.8	21.8	22.9	23.7	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24
8	20.8	21.8	23.0	24.1	25.1	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24
9	21.3	22.6	24.2	25.3	26.4	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24
10	21.9	23.5	25.3	26.4	27.6	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30
11	22.6	24.4	26.5	27.6	28.9	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30
	اندازه (متر مکعب در ساعت)					دو ناله: شدت پاش (میلیمتر در ساعت)									
7	3.2	3.7	4.2	4.6	4.9	4.4	5.6	5.1	6.4	5.8	7.2	6.3	7.9	6.8	8.6
8	4.0	4.6	5.2	5.7	6.2	5.5	6.9	6.4	8.0	7.2	9.0	7.9	9.9	8.6	10.7
9	5.0	5.8	6.5	7.2	7.8	7.0	8.8	8.1	10.1	9.1	11.4	10.0	12.5	10.8	13.5
10	6.2	7.2	8.1	8.9	9.5	5.8	6.9	6.7	8.0	7.5	9.0	8.2	9.8	8.8	10.6
11	7.5	8.7	9.7	10.7	11.5	7.0	8.3	8.0	9.7	9.0	10.8	9.9	11.9	10.7	12.8
	شدت پاش (میلیمتر در ساعت)					سه ناله: شدت پاش (میلیمتر در ساعت)									
7	3.4	3.9	4.4	4.8	5.2	4.8	6.0	5.5	6.9	6.1	7.6	6.7	8.4	7.3	9.1
8	4.4	5.1	5.6	6.2	6.7	6.1	7.6	7.0	8.8	7.8	9.8	8.6	10.7	9.3	11.6
9	5.5	6.3	7.0	7.7	8.3	7.6	9.5	8.7	10.9	9.7	12.2	10.7	13.4	11.5	14.4
10	6.6	7.6	8.5	9.3	10.1	6.1	7.4	7.1	8.5	7.9	9.5	8.6	10.4	9.4	11.2
11	7.9	9.1	10.2	11.1	12.0	7.3	8.8	8.4	10.1	9.4	11.3	10.3	12.4	11.2	13.4